


LES CHAUFFAGES À INERTIE




Corps de chauffe



Fluide caloporteur



Barre de tungstène



Répartition de la chaleur

BILBAO

Jusqu'à 45% d'économies d'énergie en toute simplicité grâce au Pilotage intelligent.

JUSQU'À
45%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

1 AUTO-PROGRAMMATION

Le radiateur apprend votre rythme de vie et se programme tout seul pour définir les places CONFORT et ECO

2 ANTICIPATION DE LA CHAUFFE

Il mesure et mémorise le temps de monter en température en fonction de l'isolation et du volume de la pièce... pour anticiper la mise en chauffe avant votre retour.

3 ADAPTATION AUX IMPRÉVUS

Grâce aux détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée, le radiateur s'adapte à toutes les situations : en cas d'absence imprévue, il abaisse la température; une fenêtre ouverte, le radiateur se met en pause.

UNE SIMPLICITÉ D'UTILISATION

La commande digitale avec la touche AUTO pour activer simplement le pilotage intelligent et le radiateur s'occupe de tout, tout seul.



Des formes chaleureuses et douces

Disponible en 3 formats, de 750 W à 2000 W

Horizontal : s'adapte à toutes les configurations de pièces.


Bas : idéal pour les espaces étroits, en remplacement d'un convecteur (146cm de largeur), ou dans l'angle d'une pièce (kit de fixation d'angle en option)



KENYA

Programmation intégrée et détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

JUSQU'À
30%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



UNE CHALEUR DOUCE ET SUR MESURE POUR UN CONFORT ABSOLU

Un rayonnement doux

Une température stable et homogène dans toute la pièce

Un air non asséché

IDÉAL POUR LES RYTHMES DE VIE RÉGULIERS.

Votre quotidien est régi par un emploi du temps bien défini, vos proches savent à quelle heure vous êtes chez vous.



DES RADIATEURS CONNECTÉS ENTRE EUX...

Si vous modifiez la température d'un des appareils ou s'il détecte votre présence ou une fenêtre ouverte, la consigne va se répercuter sur les autres radiateurs.



... ET AVEC VOUS, GRÂCE À L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Pilotage à distance et gestion des imprévus : "Je rentre plus tôt que prévu, j'augmente la température de mon chauffage."



Visualisation et optimisation des consommations : "Je maîtrise ma consommation d'énergie pour réaliser des économies."



Réglage simple et rapide des températures : "Je règle au 1/2 degré près pièce par pièce."



Cozytouch


RIVA

Classique et incontournable, version galbée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 3 versions : électrique, électrique avec soufflerie et mixte avec soufflerie
- Thermostat électronique : numérique multitarifs avec Fil Pilote 6 ordres
- Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur)
- Coloris blanc (RAL 9016)
- Garantie 2 ans

CÔTES D'ENCOMBREMENT



RÉFÉRENCES

	Puissance (W)	Poids (Kg)
Riva 2 galbé électrique	500	15
	750	21
	1000	30
Riva 2 galbé électrique avec soufflerie	500 • 1000	17
	750 • 1000	23
	1000 • 1000	32
Riva 2 galbé mixte avec soufflerie ¹⁰	500 • 1000/386	12,5
	750 • 1000/585	17,5
	1000 • 1000/853	23

¹⁰ Puissance au chaud à 50°C. Les appareils de la gamme Riva 2 avec soufflerie ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils avec soufflerie peut être altéré. Nous consulter.

- 1 Barres porte-serviettes
- 2 Boîtier de commandes
- 3 Soufflerie 1000W (selon version)
- 4 Fluide caloporteur
- 5 Résistance thermoplongeur
- 6 Limiteur thermique de sécurité

Boîtier de commandes :

- 7 Molette de réglage de la température
- 8 Interrupteur Marche/arrêt de l'appareil
- 9 Interrupteur Turbo (marche forcée ou soufflerie)
- 10 Molette de réglage de 15mn, 30mn, 1h, 2h de la marche forcée ou de la soufflerie